

# Solljus Zenith 35W-150W



Den rätta belysningen för industrier, lager, ridhus, verkstäder, byggvaruhus, sporthallar, ladugårdar med mera.

 **Solljus**



made in sweden

Den rätta belysningen för industrier, lager, ridhus, verkstäder, byggvaruhus, sporthallar, ladugårdar med mera.

# Solljus Zenith

## 35W–150W



### FAKTA:

**Montagebygel:** Rostfritt stål, EN 1.4301,

**Lamphus:** Pressgjuten aluminium. Lamphus och driftdonskapsling försedda med GORE-TEX andningsfilter.

**Reflektor:** Aluminium med högsta reflektionsgrad.

**Lins:** Härdat glas.

**Effekt:** 35W, 70W, 100W och 150W.

**Driftdon:** Elektroniskt – Osram. Livslängd driftdonen: 40.000 timmar. Finns dimbara Dali.

**Ljuskälla:** HCI-T (keramisk metallhalogen) – Osram. Genomsnittlig livslängd med elektroniskt driftdon: 20 000 timmar. 92–105 lumen/watt.

**Sockel:** G12

**Spänning:** 220-240V ~50/60Hz.

**Effektfaktor:** 0,95.

**Ra-index:** >90.

**Färgtemperatur:** 4200° K.

**Vibrationstålig:** Ja.

**Vikt:** 3,7–3,9 kg.

**Mått:** Höjd 330 mm, diameter 290 mm, ljusöppning 260 mm.

**Färg:** Metall. Valfri färg mot tillägg.

**Montage:** Bygeln monteras med 2 x Ø 6 mm skruv eller med linfästen.

**Säkerhetsavstånd:** Minst 0,5 m till belyst föremål eller vägg.

**Brinnläge:** Valfritt.

**Kabelarea:** 1,0 mm<sup>2</sup> minimum.

**Kapslingsklass:** IP23 och IP65. D- och EMC-godkänd.

**Godkänd:** Sunda hus.

**Atex:** 2 och 22.

### Levereras monterad med:

Elektroniskt driftdon.

HCI-T ljuskälla 942 4200° K.

2 m anslutningskabel med stickpropp.

### Tillval:

Ljuskälla 930, Varm 3000° K.

Pulverlackerad armatur.

Linfästen.

Rörfäste i rostfritt stål.

Linsskydd av Polykarbonat (för t.ex. livsmedelsindustri).

### Tillgänglig optik:

(0) Klarglas för punktbelysning

(8) 105° rund

(2) 90° rund

(7) 60° rund

(9) 120°x30° asymmetrisk

### Garanti:

Osram garanterar 2 år för ljuskällan och 5 år för driftdonet.

Solljus AB ger 2 års funktionsgaranti för övriga delar av belysningsarmaturen.

För samtliga ovannämnda garantier gäller att för felande komponent erhålls en ny.



Med reservation för eventuella ändringar. Ver. 20160815

### SOLLJUS AB

Odenskogsvägen 36, 831 48 Östersund

Tel. 063-18 11 52 | Fax 063-18 11 53 | E-post: info@solljus.se

www.solljus.se  made in sweden

 Solljus