

# Solljus Zenith LED

-MOST EFFICIENT LIGHTING-



Effektiv LED armatur med unik konstruktion  
som ger lägsta underhållskostnad

 **Solljus**

 made in sweden

Den rätta belysningen för industrier, ridhus, lager, sporthallar med mera

# Solljus Zenith LED



- unik prismalins för optimal ljusspridning
- effektiv kylning för lång livslängd och högt ljusutbyte
- utbytbar LED-ljuskälla
- 5 års garanti
- dammtät optik för lång livslängd och lågt underhåll

## L90B10 100.000 h:

-Livslängden på en LED modul i en armatur är relaterat till ljusflödesminskningen vid en given omgivningstemperatur. L70, L80 eller L90 indikerar hur mycket lumen (i procent räknat till det ursprungliga ljusflödet) som finns kvar vid livscykelns slut. B10 indikerar att det deklarerade L-värdet nås av minst 90% av LED modulerna och att de resterande 10% kan ha ett lägre värde.

**Montagebygel:** Rostfritt stål, EN 1.4301

**Lamphus:** Pressgjuten aluminium. Lamphus med högeffektiv kylning

**Reflektor:** Aluminium med högsta reflektionsgrad.

**Lins:** Härdat glas med prismor för effektiv spridning och skydd för LED.

**Effekt:** 130W alt 140W.

**Driftdon:** Elektroniskt – MeanWell. Livslängd: 85.000 timmar

**Armaturlumen:** 15500 lumen alt 20000 lumen.

**Omgivningstemperatur:** -30 – + 50 grader.

**Armatureffektivitet:** 130 lm/ W alt 150 lm/W.

**Spänning:** 220-240V ~50/60Hz.

**Ra-index:** >80 alt >90.

**Färgtemperatur:** 4000° K

**SDCM:** 3

**Flimmerfri:** Ja

**Vikt:** 4,7 kg

**Mått:** Höjd 330 mm, diameter 300 mm, ljusöppning 260 mm.

**Montage:** Bygeln monteras med 2 x Ø 6 mm skruv eller med linfästen.

**Kabelarea:** 1,0 mm<sup>2</sup> minimum

**Kapslingsklass:** IP65, D-klassning

## Levereras monterad med:

Elektroniskt Dali-driftdon  
LED modul COB 4000° K.

## Tillval:

Constant light output

Linfästen

Linsskydd av Polykarbonat för t ex livsmedelsindustri.  
Ra >90.

## Tillgänglig optik:

- (0) Klarglas för punktbelysning
- (8) 105° rund (3-8, WB)
- (2) 90° rund (4-10, MB)
- (7) 60° rund (7-21, NB)
- (9) 120°x30° asymmetrisk (AB)

## Garanti:

Solljus garanterar 5 år för hela armaturen vid max 40° omgivningstemperatur.

För samtliga ovan nämnda garantier gäller att för felande komponent erhålls en ny.



Intertek

## SOLLJUS AB

Odenskogsvägen 36, 831 48 Östersund  
Tel. 063-18 11 52 || E-post: info@solljus.se

Med reservation för eventuella ändringar. Ver. 20190129

www.solljus.se  made in sweden

 Solljus