

Solljus Zenith 210W och 315W



Den rätta belysningen för
industrier, hangarer, flygplatser,
sporthallar och växthus med mera.

 **Solljus**



made in sweden

Den rätta belysningen för industrier, hangarer, flygplatser, sporthallar och växthus med mera

Solljus Zenith 210W och 315W



FAKTA:

Montagebygel: Rostfritt stål, EN 1.4301,

Lamphus: Pressgjuten aluminium. Lamphus och driftdonskapsling försedda med GORE-TEX andningsfilter.

Reflektor: Aluminium med högsta reflektionsgrad.

Lins: Härdat glas.

Effekt: 210W och 315W.

Driftdon: Elektroniskt – Philips. Livslängd för driftdonen: 80.000 timmar. Finns dimbara 210W Dali.

Ljuskälla: HCI-T (keramisk metallhalogen) – Philips. Genomsnittlig livslängd med elektroniskt driftdon: 25–35 000 timmar. 110–120 lumen/watt.

Sockel: PGZ 18

Spänning: 220-240V ~50/60Hz.

Effektfaktor: 0,95.

Ra-index: >90.

Färgtemperatur: 4200° K.

Vibrationstålig: Ja.

Vikt: 7,7 kg.

Mått: Höjd 330 mm, diameter 300 mm, ljusöppning 260 mm.

Färg: Metall. Valfri färg mot tillägg.

Montage: Bygeln monteras med 2 x Ø 6 mm skruv eller med linfästen.

Säkerhetsavstånd: Minst 1 m till belyst föremål eller vägg.

Brinnläge: Valfritt.

Kabelarea: 1,0 mm² minimum.

Kapslingsklass: IP65. EMC-godkänd. D-klassning för 210W

Atex: 2 och 22.

Levereras monterad med:

Elektroniskt driftdon.

HCI-T ljuskälla 942 4200° K.

2 m anslutningskabel med stickpropp.

Tillval:

Ljuskälla 930, Varm 3000° K.

Pulverlackerad armatur.

Linfästen.

Rörfäste i rostfritt stål.

Linsskydd av Polykarbonat (för t.ex. livsmedelsindustri).

Tillgänglig optik:

(0) Klarglas för punktbelysning

(8) 105° rund

(2) 90° rund

(7) 60° rund

(9) 120°x30° asymmetrisk

Garanti:

Philips garanterar 2 år för ljuskällan och 8 år för driftdonet.

Solljus AB ger 2 års funktionsgaranti för övriga delar av belysningsarmaturen.

För samtliga ovan nämnda garantier gäller att för felande komponent erhålls en ny.



Med reservation för eventuella ändringar. Ver. 20160812

SOLLJUS AB

Odenskogsvägen 36, 831 48 Östersund

Tel. 063-18 11 52 | Fax 063-18 11 53 | E-post: info@solljus.se

www.solljus.se  made in sweden

 Solljus