



COMPACT LED 100-240W

SOLLJUS COMPACT LED 100-240W

Compact LED japanilaisella Nichia LEDillä on energiatehokkain valaisimme, jonka energiatehokkuus on jopa 160 lm/W. Laajan tehoalueen ja erilaisten optiikoiden ansiosta tämä valaisin sopii useimpiin tiloihin. Jäähdytyksestä huolehtii alumiini-magnesiumseos, grafeenijäähdytystahna ja hyvin tuulettuva rakenne. Se, että DALI-ohjaus on vakiovaruste, tekee tästä valaisimesta entistäkin monipuolisemman!

5

YEAR WARRANTY
LED BY SWEDEN

OMINAISUUDET

SOVELLUKSET

Compact LED on tarkoitettu ensisijaisesti sisäkäyttöön, vaikka se onkin vankkarakenteinen ja IP 65 -luokiteltu. Sitä käytetään parhaiten tuotantohalleissa, varastoissa ja urheiluhalleissa. Linssit, erilaiset tehot ja " high lumen " LED-siru mahdollistavat sen, että voimme tarjota sinulle erittäin hyvän valon minimaalisella kulutuksella!

ASENNUS

Compact LED asennetaan vakiona karabiinkoukulla kiskoon tai vaijeriin. Vaihtoehtoisesti on saatavana myös perinteisiä kiinnikkeitä. Asennuskannattimen avulla valaisin voidaan suunnata tiettyihin kohteisiin tiloissa. Compact LED voidaan asentaa jopa 30 metrin korkeuteen.



TEKNISET TIEDOT

COMPACT	100 W	150 W	200 W	240 W
Valotehokkuus	160 lm/W			
Valovirta (teho noin)	15 000 lm	21 000 lm	28 000 lm	34 000 lm
Väriämpötila	4000 K			
Värintoisto	CRI 80+			
LEDin käyttöikä	100 000 h L80B10			
Valonlähde	Nichia LED (Japanilainen välkkymätön LED)			
Liitännälaite	Meanwell IP 67			
Lämpötilan toleranssi	-40°C - +50°C			
Ohjaus	Dali vakiona			
Suojausluokka	IP 65			
Optiikka	60°, 90° ja 120°			
Kokonaispaino	2,4 kg	2,4 kg	4,5 kg	4,5 kg
Mitat	250x250x190 mm	250x250x190 mm	320x320x200 mm	320x320x200 mm



Solljus

LED BY SWEDEN

www.solljus.fi