



**OVIK LED 50-200W**

**SWEDISH  
SUSTAINABLE  
FUTURE-PROOF**



## OVIK HIGH COAST LED 50-200W

Ovik LED är en smidig IP66 armatur för professionellt bruk både inomhus och utomhus. Armaturen är gjord i gjuten aluminium, den har Driver On Board, den har en härdad glaslinse, andningsfilter för att släppa ut kondens och ca 2m gummikabel monterad som standard. Individuella LED linser reducerar bländning, ger ett jämt ljus och gör armaturen riktigt mångsidig. Armaturen är servicevänlig med utbytbara delar.

5

YEAR WARRANTY  
LED BY SWEDEN

## EGENSKAPER

### APPLIKATIONER

Ovik LED är en robust armatur som klarar 5G vibrationer och lämpar sig för industrihallar, lager, butiker, parkeringsytor, fasader, sportplaner, slalombackar, lantbruk osv.

Det smidiga formatet i kombination med ett naturligt vitt ljus och en livslängd på 100 000h gör denna LED armatur till en vinnare i "all round segmentet". Detta har även bekräftats med feedback från kunder!



Stolpfäste för med en kabelgenomföring. För rördiameter 60mm.



Stolpfäste med 5st kabelgenomföringar. För rördiameter 60mm.



Varmförzinkad 800mm armaturbalk med eller utan stolpfäste.



Ovik 150W och 200W. Bild på Ovik 50W samt 100W på föregående sida.

### MONTERING

Ovik är en smidig armatur som är enkel att installera både inomhus och utomhus. Den går att montera direkt i tak, skena, på vägg och så finns följande tillbehör:

- Stolpfäste med en kabelgenomföring >60mm
- Stolpfäste med fem kabelgenomföringar >60mm
- Armaturbalk
- Vajerfästen

## TEKNISK DATA

OVIK	50W	100W	150W	200W
Lumeneffektivitet	120lm/W			
Lumen (ca output)	5 500lm	11 000lm	16 500lm	22 000lm
Färgtemperatur	4000°K			
Färgåtergivning	CRI 80+			
LED livstid	100 000h+ till L70B10 (50 000h L90B10)			
Ljuskälla	Philips 2835 LED (flimmerfri LED)			
Drivdon	Driver On Board (D.O.B)			
Temperaturlöslans	50W och 150W +50°C till -40°C. 100W och 200W +40°C till -40°C.			
Styrning	Ingen styrning i standardutförande			
Skyddsklass	IP66, 5G vibration, korrosionsskyddad			
Optik	Individuella linser med 90° samt 50x120° spridning som standard 30°, 60°, 130°, 40°x100°, 100°x160°, 70°x140° finns som tillval			
Totalvikt	2,4kg	2,4kg	6,0kg	6,0kg
Dimensioner	230x300x40mm	230x300x40mm	350x440x45mm	350x440x45mm
Vind-area	Max 0,05m <sup>2</sup>	Max 0,05m <sup>2</sup>	Max 0,12m <sup>2</sup>	Max 0,12m <sup>2</sup>



Solljus

LED BY SWEDEN

[www.solljus.se](http://www.solljus.se)

Solljus AB – Hörnäsvägen 64 – 894 40 Överhörnäs – Sverige - Org.nr. 556679-1207