



**STELLA LITE 50-200W**

**SWEDISH  
SUSTAINABLE  
FUTURE-PROOF**

## STELLA LITE 50-200W

Stella Lite är en armatur som är byggd för att vara lätt att underhålla. Stella Lite har LED kort med integrerad driver som enkelt kan bytas ut. Armaturen lämpar sig för krävande miljöer både inomhus och utomhus. En gedigen kylning gör att armaturen kan användas i heta utrymmen och detta bidrar även till bättre livslängd i utrymmen med normala temperaturer.

5

YEAR WARRANTY  
LED BY SWEDEN


## EGENSKAPER

### APPLIKATIONER

Stella Lite är optimal för applikationer där man vill ha lång användning av armaturen pga. Det utbytbara LED-kortet med integrerad driver. Den har en robust konstruktion som gör att den lämpar sig för både inomhus- och utomhusinstallationer.

### EXTREMA MILJÖER

Stella LED tål 3G vibrationer, den är 1000h salt spray testad (C5 marin), den är IP67 klassad, den har temperaturtolerans på Ta50<sup>0</sup> och den tål värmechocker på upp emot 300<sup>0</sup>C.



Utbytbart LED kort



### HÅLLBARHET OCH FRAMTID

Det unika med Stella Lite är att LED-kortet är tillverkat med integrerad driver. När man tar bort fronten på armaturen så är det bara att byta ut LED-kortet, precis som på en gammal armatur med traditionell ljuskälla.

### OPTIK

Den patenterade prismaoptiken gör att vi kan optimera ljusets spridning. Bländning minimeras, vi uppnår en fin jämnhet i ljuset och vi kan få riktigt bra räckvidd i ljuset.



## TEKNISK DATA

STELLA LITE	50W	100W	200W
Lumen (ca output)	6000 lm	12 000 lm	Mer info Q2 2025
EX	Zon 2 och 22		
Vikt	6kg		
Dimension	250 x 250 x 200 mm		
Vindyta	0,032m <sup>2</sup>		
Skyddsklass	IP67, klass I		
Korrosionsresistans	1000h saltspray (C5 marin)		
Vibrationstålighet	3G		
Temperaturlöslans	+50°C till -40°C		
Färgtemperatur	4000K		
Färgåtergivning	CRI 90 +		
Förväntad livslängd LED	L70B10 100 000h (L90B10 50 000h)		
Drivdon	DOB (driver on board)		
Optik	Flertal prismatiska optiker 15-140°		

 Solljus

**LED BY SWEDEN**

[www.solljus.se](http://www.solljus.se)

Solljus AB – Hörnåsvägen 64 – 894 40 Överhörnäs – Sverige - Org.nr. 556679-1207