



STELLA LITE 50-200W

**SWEDISH
SUSTAINABLE
FUTURE-PROOF**

STELLA LITE 50-200W

Stella Lite on valaisin, joka on suunniteltu helposti huollettavaksi. Stella Litessä on LED-levy, jossa on integroitu liitännälaitte ja joka voidaan helposti vaihtaa. Valaisin soveltuu vaativiin ympäristöihin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Vankka jäähdytys mahdollistaa valaisimen käytön kuumissa tiloissa, ja tämä parantaa myös käyttöikää normaaleissa lämpötiloissa olevissa tiloissa.

5

YEAR WARRANTY
LED BY SWEDEN


OMINAISUUDET

SOVELLUKSET

Stella Lite on optimaalinen valaisin kohteisiin, joissa tavoitellaan mahdollisimman pitkää valaisimen käyttöikä. Erittäin kestävä IP67 rakenne tekee valaisimesta sopivan sekä sisäasennuksiin että ulkoasennuksiin.

ÄÄRIYMPÄRISTÖT

Stella LED kestää 3G tärinää, se on 1000h suolasumutestattu (C5-marine), IP67, käyttölämpötila-alue Ta -40 °C ... +50 °C ja kestää lämpöshokkeja jopa +300 °C.



Vaihdeettava LED-moduuli



YMPÄRISTÖ JA TULEVAISUUS

Stella Liten ainutlaatuinen ominaisuus on, että LED-moduuli on vaihdettava. Kun valaisimen linssi irrotetaan, LED-moduulin vaihto onnistuu yhtä helposti kuin polttimon vaihto perinteisessä valaisimessa.

OPTIIKKA

Patentoitu prismaoptiikka mahdollistaa valonjaon optimoinnin. Häikäisy minimoidaan, saavutetaan erinomainen valon tasaisuus ja hyvä valon kantama.



TEKNISET TIEDOT

STELLA LITE	50W	110W	230W
Lumen	7 000 lm	14 000 lm	29 000 lm
EX	Zon 2 ja 22		
Paino	6kg	12kg	
Mitat	250 x 250 x 200 mm		400 x 400 x 250 mm
Tuulipintaala	0,03m ²	0,07m ²	
Suojausluokka	IP67, luokka I		
Korrosionkestävyys	1000h saltspray (C5 marin)		
Tärinäkestävyys	3G		
Lämpötilatoleranssi	+50°C - -40°C		
Väriinlämpötila	4000K		
Värintoisto	CRI 90 +		
Käyttöikä LED	L70B10 100 000h (L90B10 50 000h)		
Liitäntälaitte	DOB (driver on board) – vaihdettava LED-moduuli		
Optiikka	15x30°, 30x60°, 60x90°, 30x140° , 105°		



Solljus

LED BY SWEDEN

www.solljus.fi

Solljus AB – Hörnäs väg 64 – 894 40 Överhörnäs – Sverige - Org.nr. 556679-1207